Protezione chimica

ALTO 258

Contatti frequenti | usura intermittente

Alta protezione ai prodotti concentrati

PROTEZIONE CHIMICA
TIPO B

EN388	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5
1110X	TIPO B KPS	

CAT.CATEGORY 3

CE

0334

DESTREZZA

EN 420: 5/5

VANTAGGI SPECIFICI

Comfort

- Comfort e assorbimento della traspirazione grazie alla floccatura interna in cotone

Produttività

- Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla zigrinatura

Protezione della pelle

- Buona resistenza a numerosi acidi diluiti

INDUSTRIE

- Industria meccanica
- Industria chimica
- Industria aeronautica

APPLICAZIONI

- Montaggio di piccoli pezzi privi di olio e grasso
- Lavori di manutenzione leggera
- Lavori ordinari di manipolazione
- Lavorazioni con materiali compositi (resine)

Modifica 14/07/2023

Protezione chimica

ALTO 258

Contatti frequenti | usura intermittente

LEGENDA

EN388

RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

1	1	1	0	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 1: Resistenza al taglio per tranciatura
- 1: Resistenza all'abrasione

EN ISO 374-1

TIPO B

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA
K: Idrossido di sodio 40%
P: Perossido di idrogeno 30%
S: Acido idrofluorico 40%

EN ISO 374-5

MICRORGANISMI
Protezione contro funghi e batteri

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Floccata
Finitura esterna	Zigrinata
Materiale	Lattice naturale
Caratteristica del polsino	Polsino dritto
Colore	Giallo
Lunghezza (cm)	32
Spessore (mm)	0.6
Taglia	6 7 8 9 10

DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	1 paio/sacchetto 10 paia/Cartone 100 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/08/18/1640
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 14/07/2023