Protezione chimica

ULTRANITRIL 492

Contatti frequenti | usura intermittente

PROTEZIONE CHIMICA
TIPO A

EN388	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5
3101X	TIPO A AJKOPT	VIRUS
	CAT.CATEGORY 3	DESTREZZA
ISO 18889	0334	EN 420: 5/5

Buona resistenza meccanica e protezione chimica di lunga durata

VANTAGGI SPECIFICI

Comfort

- Destrezza e comfort grazie alla forma anatomica e alla qualità della floccatura

Durata

- Durata eccezionale: ottima resistenza meccanica (abrasione, perforazione)

Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

Vantaggi aggiuntivi

- Disponibile nella confezione per distributori automatici

INDUSTRIE

- Industria automobilistica/meccanica
- Lavori Pubblici (Pulizia)
- Lavori Pubblici (Manutenzione degli spazi verdi)
- Edilizia (Muratori / Gessatori)
- Edilizia (Carpentieri / Falegnami)
- Agricoltura

APPLICAZIONI

- Manipolazione di prodotti chimici aggressivi
- Lavorazione di pezzi usando olio da taglio
- Trattamento/sgrassaggio di metalli con solventi
- Trattamenti fitosanitari
- Manipolazione di sigillanti, resine, solventi, detersivi
- Preparazione di rivestimenti, vernici
- Manipolazione di colle a base di PVC
- Preparazione di miscele spray
- Manipolazione di pesticidi
- Riempimento del serbatoio

Modifica 11/07/2023

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

Protezione chimica

ULTRANITRIL 492

Contatti frequenti | usura intermittente

LEGENDA

EN388

RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

3	1	0	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 0-4: Resistenza all'abrasione

EN ISO 374-1

TIPO A

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

A: Metanolo
J: n-Eptano
K: Idrossido di sodio 40%
O: Ammoniaca 25%
P: Perossido di idrogeno 30%
T: Formaldeide 37%

G2

ISO 18889

PROTEZIONE DAI PESTICIDI

G2: Pesticidi diluiti e concentrati / Rischio meccanico

EN ISO 374-5

VIRUS

MICRORGANISMI

Protezione contro funghi, batteri e virus

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Floccata
Finitura esterna	Zigrinata
Materiale	Nitrile
Caratteristica del polsino	Polsino dritto
Colore	verde
Lunghezza (cm)	32
Spessore (mm)	0.38
Taglia	6 7 8 9 10 11
Resistività superficiale (O)	6.4E+10 Ω
Resistenza verticale (O)	5.8E+9 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	1 paio/sacchetto 10 paia/sacchetto 100 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/08/18/1631
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 11/07/2023