Protezione durante la manipolazione

ULTRANE 526

GRIP & PROOF TECHNOLOGY

EN388	EN407	GR
4121A	X1XXXX	ISO 18889
CAT.CATEGORY 3	ISO 13997:	DESTREZZA
	5 N	EN 420: 5/5

CE 0075

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

Presa assicurata, pelle protetta e imbattibile sensibilità sulla punta delle dita in ambienti molto oleosi.

VANTAGGI SPECIFICI

Comfort
- Sensibilità imbattibile sulla punta delle dita

Durata
- Eccellente resistenza all'abrasione grazie al rivestimento in nitrile

Produttività
- Il rivestimento Grip & Proof assicura una presa eccellente in ambienti molto oleosi. Riduce anche l'affaticamento muscolare aumentando la produttività

Protezione della pelle
- Impermeabile all'olio, evita la penetrazione di olio e riduce le dermatiti
- Privo di sostanze nocive: DMF Free

Qualità garantita
- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

Lavabile
- Lavabile 3 volte a 40° senza alcuna alterazione delle prestazioni per prolungarne la durata, ridurre i costi e gli sprechi

INDUSTRIE
- Industria automobilistica/meccanica
- Industria meccanica
- Lavori Pubblici (Manutenzione degli spazi verdi)
- Industria del vetro
- Agricoltura

APPLICAZIONI
- Manipolazione e ordinamento di pezzi piccoli e acuminati
- Manipolazione di parti meccaniche oleose
- Lavorazione di pezzi usando olio da taglio
- Manutenzione meccanica
- Montaggio di piccoli pezzi oleosi
- Manutenzione in ambienti umidi (acqua, olio, grassi, idrocarburi)
- Lavori in parco pubblico
- Manipolazione di lastre di vetro
- Attività di rientro

Modifica 13/07/2023

Protezione durante la manipolazione

ULTRANE 526

LEGENDA

EN388 — RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

4	1	2	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 0-4: Resistenza all'abrasione

EN407 — RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
- 0-4: Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
- 0-4: Resistenza al calore radiante
- 0-4: Resistenza al calore convettivo
- 0-4: Resistenza al calore da contatto
- 1: Diffusione di fiamma limitata

GR — ISO 18889

PROTEZIONE DAI PESTICIDI
GR: Incarichi di reinserimento

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture
Aghi	13
Finitura esterna	Totalmente rivestito
Materiale	rivestimento GRIP&PROOF in nitrile
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Nero
Taglia	7 8 9 10 11

DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 96 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/09/18/1953 ext 01/09/18 update 02
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0075 | CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 13/07/2023