





## PROTEZIONE COMPLETA

GAMMA MILLENNIO



### LIVELLO DI SICUREZZA CRS CE NORMA EN 12568 & EN ISO 20345

-  Safety Toe (resistente fino a 200J)
-  Suola antiperforazione (resistente fino a 1.100N)
-  Suola antiscivolo + Resistente all'abrasione e agli idrocarburi
-  Vestibilità ampia
-  Adesione ad alte prestazioni SRC = SRA\* + SRB\*\*

#### CONFORMITÀ NORMATIVA

norme europee

CE: Direttive europee 89/686/CEE relative ai DPI

UNI EN 12568

UNI EN ISO 20345: 2011

Standard americano

ASTM F2413-11

### COMPOSIZIONE

Truccani	Materiale PU impermeabile e levabile
Scopa	Linguetta di protezione del collo del piede
Mancia	Acciaio
Rivetti	Codice colore per taglia S = giallo M = arancione L = blu
Suola antiperforazione	Acciaio
Suola	PU impermeabile e levabile - buona resistenza agli idrocarburi
Peso netto/pesa (taglia 42)	1200 g
Dimensioni	35-48 (S=35/36 M=40/44 L=45/48)
Codice articolo	MFPLK per il lotto di 5 pesi (1xS - 2xM - 2xL)
Codice articolo	MFPLL per il lotto di 5 pesi della stessa taglia (S, M o L)
Caratteristiche	Cinturino di velcro regolabile



Prodotto francese

SRA: Resistenza allo scivolamento su piastrelle ceramiche rivestite con una soluzione di leviti sciolto (vapore).

SRB: Resistenza allo scivolamento su pavimento in acciaio rivestito con glicerina (olio).