




## ARCO

171BB-05 S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2011

Taglie 37-47



Fodera tridimensionale Spyder-Net: tessuto assorbente-deassorbente. La sua particolare struttura conferisce eccezionale memoria di forma ed elevatissima indemagiabilità.

Tomaia in PU e tessuto mesh uniti con tecnologia Overwelding. Tecnologia senza soluzione di continuità che permette l'unione di diversi materiali della tomaia senza cuciture, ma con una saldatura ad alta frequenza.

Suola in poliuretano bidensità ICON progettata per offrire eccellenti prestazioni su ogni tipo di terreno da quelli umidi a quelli secchi. Testata nei laboratori del SATRA per resistere allo scivolamento anche su griglie metalliche e legno.

X-Leather pelle stampata con film di rinforzo in multistrato di poliuretano dalle texture accattivanti ad alta resistenza all'abrasione.



### ICON PU BIDENSITÀ

- SRC Suola resistente allo scivolamento.
- Tassellature autopulenti e maggiorate.
- Resistente agli idrocarburi.
- Forma ampia per la massima stabilità e protezione.

Puntale in fibra di vetro PZX e inserto antiperforazione Txzero in multistrato tessile, per un'eccezionale leggerezza, protezione e flessibilità.



L'intersuola in poliuretano Esolight 1.0 con punta rinforzata formata da microcellule a bassa densità aumenta l'assorbimento di energia, mentre il battistrada in poliuretano Esolight 2.0 ad alta densità garantisce maggiore durabilità e resistenza allo scivolamento.



### T-01

- Soletto anatomico per un maggior comfort
- Schiuma ad elevata portanza = dissipazione e ritorno energetico
- Completamente foderato con tessuto microforato conduttivo per ridurre l'usura