



JALHICKORY SAS

JJE15

S3 CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011

dal 38 al 47

- **Pelle pieno fiore idrorepellente**
- **Suola Vibram® J-ESCAPE**
- **Puntale polimerico / Antiperforazione in acciaio**
- **Antistatica**



- ❖ Calzatura di sicurezza alta tipo « ranger », stile outdoor. Colore marrone / nero.
- ❖ Tomaio in pelle pieno fiore idrorepellente finitura pull-up, spessore 1,8 / 2,0 mm. **Impermeabilità eccellente, nessuna infiltrazione d'acqua dopo 7h di test.** Ottima traspirabilità (dispersione del sudore nettamente al di sopra delle esigenze normative).
- ❖ Rinforzi di protezione ergonomici sul davanti e sul tallone per garantire solidità e durata nel tempo, anche in condizioni d'uso molto aggressive: migliore resistenza ai colpi, ai tagli e all'abrasione della pelle.
- ❖ Rinforzo del puntale in PU per una maggiore protezione.
- ❖ Collarino ergonomico e imbottito di schiuma morbida e compatta per un maggior comfort a livello dei malleoli e del tendine d'Achille.
- ❖ Chiusura con lacci su 6 paia di passa lacci metallici e 2 paia di ganci aperti. Laccio 150 cm.
- ❖ Linguetta imbottita per assicurare una migliore protezione del collo del piede, unita a due soffietti laterali per evitare l'intrusione di qualsiasi materiale all'interno della scarpa.
- ❖ Fodera interna (3D), **tessuto tridimensionale** che unisce una schiuma per la protezione e il comfort a una struttura aperta (griglia) per l'aerazione periferica del piede.
- ❖ Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto, resistente all'abrasione e agli acidi della sudorazione.
- ❖ Coprisottopiede **J-Multitech** a coprire l'intera superficie del piede. Struttura monoblocco in morbido poliuretano ricoperta di tessuto, concepita per sostenere il movimento del piede per un comfort ottimale e un migliore assorbimento di energia a livello del tallone. Forato nell'avampiede. Rimovibile.
- ❖ Contrafforte per un miglior sostegno del tallone.
- ❖ Calzata ergonomica con **ampio puntale SPRINGTANE polimerico** per un peso inferiore (50% più leggero dell'acciaio). Resistente a colpi da 200 Joules.
- ❖ Soletta **antiperforazione in acciaio inossidabile**.
- ❖ **Suola J-ESCAPE™ VIBRAM CA/PU** dotata di **shock-absorber progressivo** per proteggere la schiena e le articolazioni dalle vibrazioni. Rinforzo in PU sulla punta.

Resistenza allo scivolamento

norma ISO 20345:2011

Qualità SRC (SRA+SRB)

SRA Superficie ceramica / laurilsolfato
Piano **0,73** (>0,32) - Tacco **0,70** (>0,28)

SRB Superficie Acciaio / Glicerina
Piano **0,30** (>0,18) - Tacco **0,28** (>0,13)

◆ Strato comfort in **Softane™** Densità = 0,45. Assicura il comfort durante la camminata, contribuisce all'assorbimento delle vibrazioni da 40 Joules (> 20 Joules) e assicura l'isolamento termico della pianta del piede.

- Strato a contatto con il suolo in **Néotril™**
- Ottima resistenza agli oli, agli idrocarburi, ai grassi e al calore da contatto (300°C).
- Tasselli profondi da 6,5 mm, autopulenti
- Alta resistenza all'abrasione.

Peso	Lordo (42) : 1846 g / Netto (42) : 1546 g		
Misure	38 - 39	40 - 45	46 - 47
Imballaggio	5 paia	10 paia	5 paia
Scatole (mm)	365 x 320 x 133		
Cartoni (mm)	340 x 375 x 700	340 x 750 x 700	340 x 375 x 700



www.jallatte.com