

SOFTANE™ Tradition

JALCLUB SAS J0356

Softane™
Tradition

S1 P SRC
EN ISO 20345:2011
dal 39 al 47



- **Pelle scamosciata**
- **Suola Softane™ bi-densità**
- **Antistatica**

- ❖ Calzatura di sicurezza alta tipo « basket », colore grigio.
- ❖ Tomaio in pelle scamosciata, spessore 2,0/2,2 mm. Passanti sul davanti e sul dietro per facilitare la calzatura. Parzialmente forata per una migliore aerazione del piede.
- ❖ Collarino imbottito di schiuma morbida e compatta per maggiore comfort e protezione dei malleoli e del tendine d'Achille.
- ❖ Allacciatura con 4 paia di occhielli metallici e un paio di ganci aperti. Laccio nero/giallo 120 cm. Passante in pelle per un buon posizionamento della linguetta durante la camminata.
- ❖ Linguetta in pelle scamosciata e tessuto foderato « 3D » e imbottita per una migliore protezione del collo del piede.
- ❖ Fodera interna (3D), tessuto tridimensionale associato a una schiuma per la protezione e il comfort e una struttura aperta (griglia) per l'aerazione periferica del piede.
- ❖ Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto resistente all'abrasione e agli acidi del sudore.
- ❖ Coprisottopiede che copre tutta la superficie del piede, rimovibile, antistatico, antibatterico, anatomico e con shock-absorber nel tallone. Capacità di assorbimento e di dispersione del sudore.
- ❖ Contrafforte per una maggior protezione del tallone.
- ❖ Soletta **antiperforazione in acciaio inossidabile**.
- ❖ **Puntale in acciaio** perforato (brevettato) – Resistente a colpi pari a 200 Joules.
- ❖ Suola in **Softane™** bi-densità dotata di shock-absorber con effetto progressivo che protegge la schiena e le articolazioni dalle vibrazioni.

Resistenza allo scivolamento
norma ISO 20345:2011
Qualità SRC (SRA+SRB)

SRA Ceramica / Laurilsolfato
Piano **0,37** (>0,32) - Tacco **0,31** (>0,28)

SRB Acciaio / Glicerina
Piano **0,22** (>0,18) – Tacco **0,17** (>0,13)

- Densità : strato comfort = 0.45 / battistrada = 1.10.
- Profilo sviluppato per una migliore stabilità durante la camminata.
- Resistenza all'abrasione 77 mm3.
- Ottima resistenza agli oli e agli idrocarburi.
- Shock absorber nel tallone 28 Joules.
- Tallone arrotondato per un miglior movimento durante la camminata. Rinforzo a sostegno dell'arco plantare.
- Canale centrale di scolo dei fluidi e tasselli autopulenti

Peso	Lordo (42) : 1300 g / Netto (42) : 1130 g							
Misure	39	40	41	42	43	44	45	46 au 47
Imballaggio	5 paia		10 paia				5 paia	
Dimensioni	590 x 220 x 348	590 x 437 x 348	685 x 500 x 355		685 x 250 x 358			

