



# JALSALIX SAS

## JJE16

S3 CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011

dal 38 al 47

- Pelle pieno fiore idrorepellente
- Suola Vibram® J-ESCAPE
- Punta polimerico / Antiperforazione in acciaio
- Antistatica



- ❖ Stivale antinfortunistico, stile outdoor. Colore marrone / nero. Altezza tomaio 25 cm (misura 42).
- ❖ Tomaio in pelle pieno fiore idrorepellente finitura pull-up, spessore 1,8 / 2,0 mm. **Impermeabilità eccellente, nessuna infiltrazione d'acqua dopo 7h di test.** Ottima traspirabilità (dispersione del sudore nettamente al di sopra delle esigenze normative).
- ❖ Rinforzi di protezione ergonomici sul davanti e sul tallone per garantire solidità e durata nel tempo, anche in condizioni d'uso molto aggressive: migliore resistenza ai colpi, ai tagli e all'abrasione. Rinforzo del puntale in PU per una maggiore protezione.
- ❖ Fodera della gamba in **(3D), tessuto tridimensionale** che unisce una schiuma per la protezione e il comfort a una struttura aperta (griglia) per l'aerazione periferica del piede.
- ❖ Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto, resistente all'abrasione e agli acidi della sudorazione.
- ❖ Finitura con bordo nella parte superiore del tomaio
- ❖ Dotato di due tiranti laterali in pelle per facilitare la calzatura
- ❖ Coprisottopiede **J-Multitech** a coprire l'intera superficie del piede. Struttura monoblocco in morbido poliuretano ricoperta di tessuto, concepita per sostenere il movimento del piede per un comfort ottimale e un migliore assorbimento di energia a livello del tallone. Forato nell'avampiede. Rimovibile.
- ❖ Contrafforte per un miglior sostegno del tallone.
- ❖ Calzatura ergonomica con **ampio puntale SPRINGTANE polimerico** per un peso inferiore (50% più leggero dell'acciaio). Resistente a colpi da 200 Joules.
- ❖ Soletta **antiperforazione in acciaio inossidabile.**
- ❖ **Suola J-ESCAPE™ VIBRAM CA/PU** dotata di **shock-absorber progressivo** per proteggere la schiena e le articolazioni dalle vibrazioni. Rinforzo in PU sulla punta.

### Resistenza allo scivolamento

norma ISO 20345:2011

Qualità SRC (SRA+SRB)

**SRA** Superficie ceramica / laurilsolfato  
Piano **0,73** (>0,32) - Tacco **0,70** (>0,28)

**SRB** Superficie Acciaio / Glicerina  
Piano **0,30** (>0,18) - Tacco **0,28** (>0,13)

- ◆ Strato comfort in **Softane™** Densità = 0,45. Assicura il comfort durante la camminata, contribuisce all'assorbimento delle vibrazioni da 40 Joules (> 20 Joules) e assicura l'isolamento termico della pianta del piede.
- Strato a contatto con il suolo in **Néotril™**
- Ottima resistenza agli oli, agli idrocarburi, ai grassi e al calore da contatto ( 300°C).
- Tasselli profondi da 6,5 mm, autopulenti
- Alta resistenza all'abrasione.

Peso	Lordo (42) : 1890 g / Netto (42) : 1590 g		
Misure	38 - 39	40 - 45	46 - 47
Imballaggio	5 paia	10 paia	5 paia
Scatole (mm)	365 x 320 x 133		
Cartoni (mm)	340 x 375 x 700	340 x 750 x 700	340 x 375 x 700



Document non contractuel  
Copyright JALLATTE  
Diffusion Controlée

04/03/2016

 **Jallatte®**  
www.jallatte.com