

Jallatte® GORE-TEX®

JALSIBERIEN SAS
JJV33

S3 CI HI WR HRO SRC
EN ISO 20345:2011
dal 38 al 47

- **Pelle pieno fiore idorepellente**
- **Suola Kompact Vibram®**
- **Antistatica e Amagnetica**



- ❖ Calzatura di sicurezza alta tipo « rangers », realizzata con il minor numero di cuciture e un rialzo in PU sulla parte anteriore per una maggiore solidità. Altezza tomaio 236 mm (misura 42).
- ❖ Colore nero. Tomaio in pelle pieno fiore idrorepellente 1,9 / 2,1 mm. Inserto riflettente all'altezza del tallone per una migliore visibilità durante la notte.
- ❖ Doppia fodera integrale in **GORE-TEX®**, altamente traspirante ed impermeabile. Assicura un perfetto isolamento e permette all'umidità di uscire all'esterno. L'insieme dei materiali ne consente l'utilizzo in condizioni di **freddo estremo**.
- ❖ Collarino imbottito ed ergonomico, in schiuma morbida e compatta per un maggiore comfort e per la protezione dei malleoli e del tendine d'Achille.
- ❖ Linguetta in pelle imbottita per una buona protezione del collo del piede in combinazione con due cuscinetti laterali per prevenire l'intrusione di qualsiasi materiale esterno.
- ❖ Chiusura con sette paia di passalacci non metallici. Laccio idrorepellente 180 cm.
- ❖ Tacco rinforzato per un miglior sostegno del tallone.
- ❖ Coprisottopiede antistatico, intero. Assorbe i colpi generati dall'impatto del piede.
- ❖ Calzata **ergonomica**, con puntale **largo in polimero** di sintesi per un **peso minore (50% più leggero dell'acciaio)**. Resistente a colpi di **200 Joule**.
- ❖ **Nuovo processo di fabbricazione:** Soletta antiperforazione **FleXtane™ By Jallatte**, antistatica, **100% in composito**. Copre il **100% del piede** per una protezione integrale. Materiali **100% in composito:** più leggeri dell'acciaio, amagnetici, non conduttori di caldo e freddo.
- ❖ Suola in gomma ad alta tecnologia **VIBRAM®** per fronteggiare i contesti più difficili. Rinforzo in PU sul davanti.

Resistenza allo scivolamento secondo la
Norma ISO 20345:2011
Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Test suolo in ceramica/ lubrificante
laurilsolfato
Piano **0,40** (>0,32) – Tacco **0,32** (>0,28)

SRB Test suolo in acciaio/lubrificante glicerina
Piano **0,21** (>0,18) – Tacco **0,16** (>0,13)

◆ Strato comfort in **Softane™**

Densità = 0,40. Assicura comfort assoluto nel camminare. Aiuta ad assorbire le vibrazioni e l'isolamento termico del piede.

◆ Superficie a contatto con il suolo in **Néotril™** fornito di sistema **VIBRAM®** :

- ▶ Resistente al calore per contatto (sino a 300°C)
- ▶ Altamente resistente all'abrasione.
- ▶ Assorbimento colpi nel tallone > 20 Joules
- ▶ Suola autopulente e tasselli profondi (6,5mm)

Peso	Lordo (42) : 1818 g / Netto (42) : 1600 g
Misure	38 - 47
Imballaggio	5 paia
Dimensioni	625x425x345

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

16/12/2014



 **Jallatte®**

www.jallatte.com