

# 00JNI03 JALTAI SAS ESD

# J-nude 2

**S3 SRC**  
**EN ISO 20345:2011**  
**du 35 au 47**



**0% METAL**



Link-ESD



- **Tomaio in pelle pieno fiore idrorepellente**
- **Suola J-nude 2 PU / PU**
- **Puntale di tipo B e protezione antiperforazione non metallica**
- **Antistatica e amagnetica**

- ❖ Scarpa di sicurezza bassa in stile urban sport. Colore nero.
- ❖ Calzature elettrostatiche dissipatrici **ESD** di classe ambientale II testate secondo le norme **EN 61340-4-3** ed **EN 61340-5-1** che proteggono i dispositivi elettronici dai fenomeni di scariche elettrostatiche
- ❖ Tige en cuir pull-up hydrofuge et textile hydrofuge avec renfort grille en TPU.
- ❖ Bande laterali riflettenti per una buona visibilità durante la notte.
- ❖ Tomaia in rete **3D Surf**, tessuto tridimensionale che combina schiuma per protezione e comfort traspirante con struttura aperta (griglia) per migliorare la ventilazione periferica del piede.
- ❖ Linguetta foderata e trapuntata per una buona protezione del collo del piede in combinazione con due cuscinetti laterali per evitare che il materiale entri nella scarpa.
- ❖ Collarino imbottito di schiuma morbida e compatta per un maggior comfort a livello dei malleoli e del tendine d'Achille
- ❖ Chiusura con lacci con 1 paio di occhielli non metallici e 4 perforazioni. Passante blocca linguetta. Lacci neri 100 cm dal 35 al 41 e 110 cm dal 42 al 47.
- ❖ **Soletta Soft+ Gel** in **polyuretano Dynamic di BASF** in memory foam termosensibile e attivo su tutta la superficie del piede, azzortizza i punti di pressione, migliora la ripartizione dei pesi e l'assorbimento degli shock sui talloni. Anatomico, perforato e dotato dell'innovativo sistema dissipatore di elettricità statico multi-contatto **Link ESD™** senza cuciture. (Brevetto depositato).
- ❖ Modello certificato **DGUV 112-191**, possibilità di sostituire la soletta in dotazione con una soletta ortopedica **SECOSOL®**.
- ❖ Scarpa ergonomica con ampio puntale in polimero sintetico **Springtane-B™**. Resistente ad un impatto di 200 joule. Altezza minima dopo la prova  $\geq 4\text{mm}$  rispetto al puntale di tipo A secondo la norma 22568-2:2019.
- ❖ Soletta antiperforazione **FleXtane™ By Jallatte**, conforme alla norma **12568:2010**, antistatica, **100% composito**, cucita direttamente sulla tomaia e coprente il **100% del piede** per una protezione integrale. **100% materiali compositi**: più leggeri dell'acciaio, non conduttivi al caldo e al freddo.
- ❖ Rinforzo per una buona tenuta del tallone.



**Resistenza allo scivolamento** secondo la norma ISO 20345:2011 **Qualità SRC** (SRA+SRB)

**SRA** Test suolo in ceramica/ lubrificante laurilsolfato di sodio  
Piano **0,47** (>0,32) - tacco **0,34** (>0,28)

**SRB** Test suolo in acciaio / lubrificante Glicerina  
Piano **0,33** (>0,18) - tacco **0,21** (>0,13)

Suola in **PU BASF®** morbida ed elastica per un'andatura fluida e naturale.

- Grip sul tallone e sull'avampiede per una buona resistenza allo scivolamento.



Poids	Brut (42) : 1436 g / Net (42) : 1228 g			
Pointure	35 au 39	40	41 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartons (mm)	590 x 210 x 320	590 x 410 x 320	685 x 440 x 359	685 x 225 x 359