COFRA® BORN TO WORK

SCHEDA PRODOTTO

ABRANTES - *giacca*

Descrizione	· 2 tasche fondo con snap, · 2 tasche petto con velcro, · ampie tasche interne, · anello porta badge · inserti reflex *3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8712 Silver Fabric* · inserto portapenne · occhielli per aerazione sotto le ascelle · patta proteggi mento · polsino regolabile · taglio manica ergonomico · tasca interna portacellulare con tessuto E-WARD · tessuto elasticizzato · toppe antiabrasione su maniche · zip YKK® · OEKO-TEX® Standard 100
Manutenzione	lavare il capo ad una temperatura di max 60 °C; non candeggiare; asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa; stiratura a media temperatura; si può lavare a secco;

Cod.prod.	V480-0-02 Navy / Royal V480-0-04 Antracite / Nero V480-0-05 Nero / Rosso
Normativa	EN ISO 13688:2013
Taglie	44-64 (EU)

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	*descrizione*	*risultato ottenuto*	*requisito minimo*
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	64% poliestere 34% cotone 2% elastan	
	EN ISO 12127	Peso per unità di area	300 g/m^2	
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 1413)	Determinazione del ph dall'estratto acquoso	PH: 6.3	*3,5<PH≤9,5*
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	Ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene	Non rilevate	*≤30 ppm*
	EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Stabilità dimensionale al lavaggio (40°C)	ordito: - 0.3 % trama: - 0.4 %	*± 3 %*
	EN ISO 13934-1	Determinazione della resistenza alla trazione	ordito: 1400 N trama: 1000 N	*400 N*
	EN ISO 13937-2	Determinazione della forza di lacerazione	ordito: 101 N trama: 102.9 N	*25 N*

I disegni, le norme, le tabelle, i dati, le istruzioni e qualsivoglia altra informazione contenuta o allegata al presente documento è considerato materiale riservato di proprietà della COFRA s.r.l che non deve essere consegnato o divulgato a terzi. La comunicazione, la diffusione, la copiatura dei contenuti della presente comunicazione e dei documenti allegati da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 del Codice penale italiano che ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003). Alla luce di quanto previsto dagli artt. 98 e 99 C.P.I., la Cofra s.r.l. agirà in ossequio agli artt. 124 e seguenti del C.P.I.(Codice Proprietà Individuale) italiano chiedendo nei confronti dei trasgressori l'applicazione di sanzioni civili, penali e amministrative. In caso di controversia si intende applicabile la normativa italiana ed il Foro competente è quello in cui ha sede la Cofra s.r.l.

	EN ISO 12947-2	Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale	>30000		
	EN ISO 105-C06	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 60°C			
		Variazione di colore	4-5		*1-5*
		Scarico:			
		acetato	3-4		
		cotone	4-5		
		nylon	3-4		
		poliestere	4		
		acrilico	4-5		
		lana	4-5		
	EN ISO 105 D01	Solidità del colore al lavaggio a secco			*1-5*
		Variazione di colore	4-5		
		Scarico:			
		acetato	4-5		
		cotone	4-5		
		nylon	4-5		
		poliestere	4-5		
		acrilico	4-5		
		lana	4-5		
	EN ISO 105 E04	Solidità del colore al sudore	Acido	Alcalino	*1-5*
		Variazione di colore	4-5	4-5	
		Scarico:			
		acetato	4-5	4-5	
		cotone	4-5	4-5	
		nylon	4	4-5	
		poliestere	4-5	4-5	
		acrilico	4-5	4-5	
		lana	4-5	4-5	
	EN ISO 105-X12	Solidità del colore allo sfregamento	secco: 4-5 umido: 4		*1 - 5*
	EN ISO 105-X11	Solidità del colore alla stiratura			
		Variazione di colore:	4-5		*1-5*
Inserti antiabrasione	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	100% nylon spalmato PU		
	EN ISO 12127	Peso per unità di area	270 g/m^2		
	EN ISO 105-C06	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 60°C			
		Variazione di colore	4-5		*1-5*
		Scarico:			
		cotone	4-5		
		nylon	4-5		
	EN ISO 105-X12	Solidità del colore allo sfregamento	secco: 4-5 umido: 4-5		*1 - 5*
	EN ISO 105-X11	Solidità del colore alla stiratura			
		Variazione di colore:	4-5		*1-5*
	EN ISO 4920	Determinazione della resistenza alla bagnatura superficiale (prova dello spruzzo)	4		*0-5*

I disegni, le norme, le tabelle, i dati, le istruzioni e qualsivoglia altra informazione contenuta o allegata al presente documento è considerato materiale riservato di proprietà della COFRA s.r.l che non deve essere consegnato o divulgato a terzi. La comunicazione, la diffusione, la copiatura dei contenuti della presente comunicazione e dei documenti allegati da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 del Codice penale italiano che ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003). Alla luce di quanto previsto dagli artt. 98 e 99 C.P.I., la Cofra s.r.l. agirà in ossequio agli artt. 124 e seguenti del C.P.I.(Codice Proprietà Individuale) italiano chiedendo nei confronti dei trasgressori l'applicazione di sanzioni civili, penali e amministrative. In caso di controversia si intende applicabile la normativa italiana ed il Foro competente è quello in cui ha sede la Cofra s.r.l.

	EN ISO 105 E04	Solidità del colore al sudore	Acido	Alcalino	*1-5*
		Variazione di colore	4-5	4-5	
		Scarico:			
		acetato	4-5	4-5	
		cotone	4-5	4-5	
		nylon	4-5	4-5	
		poliestere	4-5	4-5	
		acrilico	4-5	4-5	
		lana	4-5	4-5	
	EN ISO 13934-1	Determinazione della resistenza alla trazione	ordito: 2300 N trama: 1500 N		*400 N*
	EN ISO 13937-2	Determinazione della forza di lacerazione	ordito: 250 N trama: 190 N		*25 N*
Reflex *3M™ Scotchlite 8712*	EN ISO 20471 :2013 6.1	Requisiti fotometrici dei materiali retroriflettenti nuovi	CONFORME		
	EN ISO 20471 :2013 6.2	Requisiti di prestazioni di retroriflettenza dopo le prove di abrasione, flessione, piegatura a basse temperature, variazioni termiche, lavaggio (25 cicli ISO 6330 60°C) e all'influenza della pioggia	CONFORME		*R´ ≥100 cd/(lx m²)*
E-ward	EN ISO 1833-1977, SECTIONE 10	Composizione delle fibre	65 Poliestere 33% Cotone 2% Fibra metallica		
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	215 g/mq		
	MIL-Standard 285	Misura dell'attenuazione per recinzioni e schermature elettromagnetiche, a scopo test di elettronica	Riduzione del 99,5% delle onde elettromagnetiche alla frequenza di 200 MHz Riduzione del 99% delle onde elettromagnetiche alla frequenza di 2000 MHz		

I disegni, le norme, le tabelle, i dati, le istruzioni e qualsivoglia altra informazione contenuta o allegata al presente documento è considerato materiale riservato di proprietà della COFRA s.r.l che non deve essere consegnato o divulgato a terzi. La comunicazione, la diffusione, la copiatura dei contenuti della presente comunicazione e dei documenti allegati da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 del Codice penale italiano che ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003). Alla luce di quanto previsto dagli artt. 98 e 99 C.P.I., la Cofra s.r.l. agirà in ossequio agli artt. 124 e seguenti del C.P.I.(Codice Proprietà Individuale) italiano chiedendo nei confronti dei trasgressori l'applicazione di sanzioni civili, penali e amministrative. In caso di controversia si intende applicabile la normativa italiana ed il Foro competente è quello in cui ha sede la Cofra s.r.l.