SCHEDA TECNICA

irudek

irucheck NFC

LIGHT PLUS 14

Imbracatura con fasce a due colori per una più facile distinzione della parte superiore da quella inferiore. Dotata di:

- Ancoraggio sternale metallico;
- Ancoraggio dorsale metallico con fascia di estensione;
- Anello di ancoraggio per l'evacuazione verticale;
- Fascia di regolazione sul petto;
- Fibbie di regolazione su spalle, petto e cosciali;
- Cuciture rinforzate nella fascia pelvica;
- Componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma;
- Etichetta identificativa con chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK;
- Sistema Antislip per fissare la regolazione delle fibbie;
- Protezione in plastica sulle estremità delle fasce.

Norma	EN 361, EN 1497
Taglia	Universale
Peso	1430 g
Capacità di carico	140 Kg
Resistenza	> 15 kN
Larghezza fasce	44mm
Vita utile (anni)	10 di utilizzo + 2 di conservazione

Materiali	
Fasce	Poliestere
Cuciture	Poliammide alta resistenza
Anelli	Acciaio tropicalizzato
Fibbie	Acciaio tropicalizzato