PEZZOL

MALBEK

610Z-023 S1P SRC

EN ISO 20345:2011

Taglie 36-47

ESOLIGHT 1.0+2.0 TX ZERO COMPO 200 METAL FREE

- SRC Resistenza allo scivolamento
- A Antistaticità
- P Resistenza alla perforazione
- Resistente a un impatto pari a 200 Joule e uno schiacciamento di 15 kN
- E Assorbimento di energia al tallone
- FO Suola resistente agli idrocarburi

Fodera tridimensionale Spyder-Net: tessuto assorbente-deassorbente. La sua particolare struttura conferisce eccezionale memoria di forma ed elevatissima indemagliabilità.

Tomaia forata in morbida pelle scamosciata Velourtech: massimo comfort, leggerezza ed estrema traspirabilità.

Suola in poliuretano bidensità SOLID progettata per offrire massimo comfort e leggerezza.

L'intersuola in poliuretano Esolight 1.0 formata da microcellule a bassa densità aumenta l'assorbimento di energia, mentre il battistrada in poliuretano Esolight 2.0 ad alta densità garantisce maggiore durabilità e resistenza allo scivolamento.

SOLID PU BIDENSITÀ

- SRC Suola resistente allo scivolamento
- Tecnologia Esolight 1.0+2.0
- Tacco ammortizzante
- Resistente agli idrocarburi
- Eccellente resistenza all'abrasione

Puntale e inserto antiperforazione in acciaio offrono prestazioni protettive superiori a quelle richieste dalla normativa europea e garantiscono una protezione costante e duratura.

S-01

- Ultraleggero
- Tessuto ad alta resistenza all'abrasione
- Soletta anatomica per un miglior comfort