MODENA

292S-001 S3 ESD SRC

Standard EN ISO 20345:2011

Taglie 36-48

Fodera tridimensionale Spyder-Net: tessuto assorbente-deassorbente. La sua particolare struttura conferisce eccezionale memoria di forma ed elevatissima indemagliabilità.

Pelle Idrotech resistente alla penetrazione e assorbimento dell'acqua

X-Leather pelle stampata con film di rinforzo in multistrato di poliuretano dalle texture accattivanti ad alta resistenza all'abrasione.

Suola in poliuretano bidensità Solid progettata per offrire massimo comfort e leggerezza.

Esclusivo sistema super flessibile in poliuretano bidensità Esolight 1.0+2.0. L'intersuola in poliuretano Esolight 1.0 formata da microcellule a bassa densità aumenta l'assorbimento di energia mentre il battistrada in poliuretano Esolight 2.0 ad alta densità garantisce maggiore durabilità e resistenza allo scivolamento.

- SRC Resistenza allo scivolamento
- A Antistaticità
- P Resistenza alla perforazione
- Resistente a un impatto pari a 200 Joule e uno schiacciamento di 15 kN
- E Assorbimento di energia al tallone
- FO Suola resistente agli idrocarburi
- WRU Resistenza della tomaia alla penetrazione e assorbimento dell'acqua

SOLID PU BIDENSITÀ

- SRC Suola resistente allo scivolamento
- Resistente agli idrocarburi (FO)
- Mescola Esolight 1.0+2.0
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Tacco ammortizzante

Puntale in materiale composito COMPO200 ed inserto resistente alla perforazione TXZERO in multistrato tessile: massima protezione, leggerezza e flessibilità.

T-01

- Soletto anatomico per un maggior comfort
- Schiuma ad elevata portanza = dissipazione e ritorno energetico
- Completamente foderato con tessuto microforato conduttivo per ridurre l'usura