COFRA®
BORN TO WORK

SCHEDA PRODOTTO

ANCUS SB E A FO SRC

Rif. Prod.	10020-000
Cat. di Sicurezza	SB E A FO SRC
Range di Taglie	36 - 47
Peso (tg. 42)	460 g
Forma	A
Calzata	11

Descrizione del modello Sabot in **ECOLORICA®** idrorepellente, colore bianco, con fodera in tessuto **SANY-DRY®**, antistatica, antishock, antiscivolo

Plus Tomaia lavabile con acqua e sapone neutro ad una temperatura massima di 40°C Soletta Soletta **EVANIT**, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi. Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro (ARCH SUPPORT), opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose. Suola profumata. Cinturino rotabile.

Impieghi consigliati Mense, industrie alimentari, chimiche e farmaceutiche, ospedali, cliniche

Modalità di conservazione delle calzature Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in luogo ventilato lontano da fonti di calore e trattando periodicamente la pelle con un lucido idoneo non aggressivo. Si consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici, diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E' da evitare l'immersione completa in acqua di mare, nel fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua.

MATERIALI / ACCESSORI

Calzatura completa	**Protezione delle dita:** puntale non metallico **TOP RETURN** ultra leggero	
	resistente: all'urto fino a 200 J	
	alla compressione fino a 1500 Kg	5.3.2.4
	Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.	6.2.2.2
	Sistema antishock	6.2.4
Tomaio	**ECOLORICA®**, idrorepellente, colore bianco	5.4.6
	spessore 1,5 mm	
Fodera	Tessuto, traspirante, resistente all'abrasione, colore bianco	5.5.3
Anteriore	spessore 1,2 mm	
Fodera	**SANY-DRY®**, traspirante, antibatterico, resistente all'abrasione, colore bianco	5.5.3
Posteriore	spessore 1,2 mm	
Sottopiede	Antistatico, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento	5.7.4.1
Suola	Poliuretano antistatico bi-densità, direttamente iniettata su tomaia:	5.8.3
	Battistrada: colore bianco, alta densità, di tipo antiscivolo,	5.8.4
	resistente all'abrasione, agli oli minerali e agli acidi deboli.	5.8.6
	Intersuola: colore bianco, bassa densità, confortevole e antishock.	6.4.2
	Coefficiente di aderenza del battistrada	5.3.5

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

Paragrafo EN ISO 20345:2011	Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Descrizione
5.3.2.3	Resistenza all'urto.	mm	**15**	≥ 14
	(altezza libera dopo l'urto)			
5.3.2.4	Resistenza alla compressione.	mm	**14,5**	≥ 14
	(altezza libera dopo la compressione)			
6.2.2.2	Resistenza elettrica			
	- in ambiente umido	MΩ	**21,8**	≥ 0.1
	- in ambiente secco	MΩ	**48,5**	≤ 1000
6.2.4	Assorbimento di energia nel tacco	J	**29**	≥ 20
5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	**> 1,4**	≥ 0,8
	Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	**> 15,2**	> 15
5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	**> 6**	≥ 2
	Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	**> 48**	≥ 20
5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	**> 9,8**	≥ 2
	Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	**> 78,5**	≥ 20
5.7.4.1	Resistenza all'abrasione	cicli	**> 400**	≥ 400
5.8.3	Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm^3	**87**	≤ 250
5.8.4	Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	**2,5**	≤ 4
5.8.6	Resistenza al distacco suola/intersuola	N/mm	**> 5**	≥ 4
6.4.2	Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ΔV)	%	**0,6**	≤ 12
5.3.5	SRA : ceramica + soluzione detergente – pianta		**0,41**	≥ 0,32
	SRA : ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)		**0,34**	≥ 0,28
	SRB : acciaio + glicerina – pianta		**0,19**	≥ 0,18
	SRB : acciaio + glicerina – tacco (inclinazione 7°)		**0,14**	≥ 0,13

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.
Cofra Safety. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra Safety.

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.
Cofra Safety. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra Safety.