

Rif. Prod.	10080-000
Cat. di Sicurezza	S3 HRO SRC
Range di Taglie	36 - 47
Peso (tg. 42)	640 g
Forma	B
Calzata	11

Descrizione del modello Calzatura alla caviglia, in pelle fiore idrorepellente, colore nero, con fodera in tessuto **Cambrelle**®, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antifuor **APT Plate** non metallica **Perforazione Zero**.

Plus Calzatura amagnetica. Soletta **Soft-Bed** intera, in morbido poliuretano, anatomica, estraibile, antistatica, rivestita in tessuto. Isola sia dal freddo che dal caldo. Battistrada in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto). Collarino imbottito.

Impieghi consigliati calzature per uniformi, servizi, aeroporti.

Modalità di conservazione delle calzature Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in luogo ventilato lontano da fonti di calore e trattando periodicamente la pelle con un lucido idoneo non aggressivo. Si consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici, diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E' da evitare l'immersione completa in acqua di mare, nel fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua.



MATERIALI / ACCESSORI

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

		Paragrafo EN ISO 20345:2011	Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Descrizione
Calzatura completa	Protezione delle dita: puntale non metallico TOP RETURN ultra leggero resistente:	5.3.2.3	Resistenza all'urto. (altezza libera dopo l'urto)	mm	15	14
		5.3.2.4	Resistenza alla compressione. (altezza libera dopo la compressione)	mm	14,5	14
	Lamina antiperforazione: in Tessuto multistrato alta tenacità, resistente alla penetrazione a perforazione zero	06.02.01	Resistenza alla perforazione	N	A 1100 N nessuna perforazione	1100
	Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.	6.2.2.2	Resistenza elettrica - in ambiente umido - in ambiente secco	M _Ω M _Ω	145 870	0.1 1000
Tomaio	Sistema antishock: poliuretano bassa densità e profilo del tacco Pelle fiore, idrorepellente, colore nero spessore 1,6/1,8 mm	6.2.4	Assorbimento di energia nel tacco	J	> 35	20
		5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua Coefficiente di permeabilità	mg/cm ² h mg/cm ²	> 1 > 17,4	0,8 > 15
		6.3.1	Resistenza alla penetrazione d'acqua	minuti	> 60	> 60
		5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua Coefficiente di permeabilità	mg/cm ² h mg/cm ²	> 4,7 > 40,6	2 20
Fodera	Feltrino, traspirante, colore grigio antracite	5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua Coefficiente di permeabilità	mg/cm ² h mg/cm ²	> 4,7 > 39,5	2 20
Anteriore	spessore 1,2 mm					
Fodera	Cambrelle ®, traspirante, resistente all'abrasione, colore nero					
Posteriore	spessore 1,2 mm					
Suola	PU/gomma nitrilica, antistatica, resistente alle alte temperature, direttamente iniettata su tomaia Battistrada: gomma nitrilica, colore nero, di tipo antiscivolo, resistente all'abrasione, agli oli minerali e agli acidi deboli. Intersuola: Poliuretano, colore nero, bassa densità, confortevole e antishock Coefficiente di aderenza del battistrada	5.8.3	Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm ³	89	150
		5.8.4	Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	2	4
		5.8.6	Resistenza al distacco suola/intersuola	N/mm	> 5	4
		6.4.4	Resistenza al calore per contatto (300 °C)	----	Nessuna fusione	Nessuna fusione
		6.4.2	Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume %)	%	+ 1,4	12
		5.3.5	SRA : ceramica + soluzione detergente – pianta		0,53	0,32
			SRA : ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)		0,50	0,28
			SRB : acciaio + glicerina – pianta		0,24	0,18
			SRB : acciaio + glicerina – tacco (inclinazione 7°)		0,21	0,13

