



X4 LITE

Linea vita temporanea orizzontale di corda:

- Certificata per 4 utilizzatori.
- Lunghezza regolabile da 5 a 25 metri.
- Dispone di un indicatore di tensione per assicurarsi della corretta tensione del dispositivo durante l'installazione. Inoltre include un girello in una delle estremità per evitare che la corda si attorcigli.
- Include un cricchetto per tendere la linea mediante un movimento rotatorio, con meccanismo di blocco e sblocco.
- Dispone di 4 anelli di collegamento alla linea.
- Include un moschettoni ad ogni estremità della fettuccia per collegare la linea vita ai punti di ancoraggio.
- Dotata di Chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK.

Norma	EN 795C +TS16415
Lunghezza	25 m
Peso	9,28 kg
Utilizzatori	4
Resistenza statica	25 kN

Materiali

Cricchetto	Alluminio e Acciaio inox
Corda	Poliestere
Moschettoni	Acciaio
Anelli	Acciaio zincato

X4 LITE**TABELLA DI DEFLESSIONE (FRECCIA)**

LUNGHEZZA/UTILIZZATORI	1	2	3	4
1m	0,61	0,66	0,59	0,59
2m	0,75	0,82	0,74	0,74
3m	0,9	0,99	0,89	0,89
4m	1,04	1,15	1,03	1,03
5m	1,18	1,31	1,18	1,18
6m	1,32	1,47	1,33	1,33
7m	1,47	1,64	1,47	1,47
8m	1,61	1,8	1,62	1,62
9m	1,75	1,96	1,77	1,77
10m	1,89	2,12	1,92	1,92
11m	2,04	2,29	2,06	2,06
12m	2,18	2,45	2,21	2,21
13m	2,32	2,61	2,36	2,36
14m	2,46	2,77	2,5	2,5
15m	2,61	2,94	2,65	2,65
16m	2,75	3,1	2,8	2,8
17m	2,89	3,26	2,94	2,94
18m	3,03	3,42	3,09	3,09
19m	3,18	3,59	3,24	3,24
20m	3,32	3,75	3,39	3,39
21m	3,46	3,91	3,53	3,53
22m	3,6	4,07	3,68	3,68
23m	3,75	4,24	3,83	3,83
24m	3,89	4,4	3,97	3,97
25m	4,03	4,56	4,12	4,12